

- 1、系统的功能设置与互联网连接使用。
- 2、机器使用定期关机密码（任意设计使用日期）
- 3、系统元件保护密码。（系统原始与软件修改及硬件布置）
- 4、系统设计密码（与系统功能设计）
- 5、运行计数功能
- 6、电机、水泵过载保护
- 7、加热、过热自动保护
- 8、机器在运行中无餐具自动停机与自动恢复运行
- 9、所有的设备部件遇故障自动保护
- 10、遇故障保护提示于动态彩色液晶屏直观于故障的位置状况
- 11、系统的历史使用过程记忆与日期记忆
- 12、系统故障与开机密码在互联网直接恢复
- 13、系统所有的线路，部件自动检测与三维显示及报警
- 14、系统采用 10 寸彩色液晶屏显示
- 15、实现工作状态感知，运行故障自诊断，导向安全自决策

- （气包 1-8）漂洗可以任意选择与信号及温度选择
- （ 1、）进水：电磁阀
（水箱 1-8）水箱根据水箱数量选择使用
- （ 2、）液位传感器
（气包 1-8）根据漂洗数量选择使用
（水箱 1-8）根据水箱数量选择使用
- （ 3、）加热器
（气包 1-8）根据气包数量选择使用
（水箱 1-8）根据水箱数量需要选择使用
（漂洗 1-8）根据漂洗数量任意选择使用

- (4、) 温度传感器
(水箱 1-8) 根据水箱数量任意选择使用
- (5、) 清洗水泵 (1-10) 根据喷淋需要任意选择使用
- (6、) 传送电机 (1-6) 根据机器需要任意选择使用
- (7、) 烘干加热 (1-6) 根据烘干需要任意选择使用
- (8、) 烘干风机 (1-6) 根据烘干需要任意选择使用
- (9、) 烘干温度传感器 (1-2) 根据烘干加热组成选配
- (10、) 气加热、电磁阀 (1-8)
- (11、) 分配器 (1-2) 洗涤剂、催干剂
- (12、) 出筐测试、停机、恢复